



*Pasión por la Calidad*

## VINILO ALCOR TIPO I

Technical Brochure

Tipo de Pintura:  Vinilos  Esmalte  Acabados Industriales  Especialidades

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Es un acabado decorativo para ambientes interiores y exteriores, de muy buena calidad desarrollada mediante la combinación de materias primas especiales, que proporciona a sus paredes un acabado mate sedoso, con una película tersa y un grato aroma de pulcritud, limpieza e higiene. Posee buena resistencia a la formación de hongos y mohos. Ha sido formulada con materias primas especiales que buen nivel de lavabilidad y cubrimiento, lo que genera una superficie de excelente apariencia.

**USOS:** Desarrollado para proteger y decorar superficies de concreto, mampostería, Dry Wall, estuco, madera, frisos y cementos en ambientes interiores y exteriores (preferiblemente bajo sombra). Aplicable sobre techos y paredes, que requieren un buen aspecto de acabado mate en residencias, oficinas, y construcciones en general.

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

Este recubrimiento posee dentro de sus características y beneficios para el Usuario los siguientes:

- \* Formulación con materias primas especiales que la hacen ser una Pintura libre de Cromo y Plomo.
- \* Buena lavabilidad y resistencia a la abrasión.
- \* Buen nivel de adherencia al sustrato donde se aplica.
- \* Presenta buen nivel de cubrimiento y rendimiento aun con dilución.
- \* Producto no inflamable.



*Pasión por la Calidad*

---

## **MÉTODO DE EMPLEO:**

### **Preparación De Superficie**

La superficie debe estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite y grasa, barro, piedras y suciedades o contaminantes que puedan interferir en el desempeño del producto. Se debe eliminar cualquier resto de acabados en mal estado, cal suelto, humedad, etc., ya sea mediante el empleo de rasqueta o lija. Si existen grietas, agujeros u otros defectos en la superficie a pintar y que puedan afectar el acabado final de la película aplicada, deben ser resanados en forma previa empleando para ello Estuco Profesional. Si la superficie presenta alcalinidad muy alta ( $\text{pH} > 10$ ) como se presenta comúnmente en fibro-cemento, revoques y morteros trabajados con cal, se debe aplicar de 1 a 2 manos de Sellador Antialcalino a fin de neutralizar la superficie, dejando secar por espacio de 1 hora. Si la superficie a pintar presenta un acabado inicial brillante, se debe lijar suavemente, generando así el perfil de anclaje adecuado. Para obtener el acabado final deseado se recomienda aplicar de 1 a 3 manos dependiendo del color del fondo a cubrir.

### **APLICACIÓN DEL PRODUCTO**

- \* El producto debe ser homogenizado completamente antes de ser aplicado.
- \* La temperatura de la superficie donde será aplicado el producto debe ser mayor a los 5°C y menor a los 40°C.
- \* El tiempo de espera entre capa y capa de pintura debe ser de mínimo 3 horas.
- \* Dilución: para aplicaciones a brocha o rodillo diluya con agua limpia máximo un 15% en volumen.
- \* Aplicar mínimo 1-3 capas dependiendo de la condición inicial de la superficie o del acabado final deseado.



*Pasión por la Calidad*

---

## **CARACTERISTICAS TECNICAS**

- \* Viscosidad de Empaque: 120 KU.
- \* Cubrimiento: 97% mínimo.
- \* Secamiento al tacto: 1 hora máximo.
- \* Secamiento entre manos: (3) horas.
- \* Rendimiento Teórico (1 mils EPS): (40-45) m2/gal aproximadamente.

### **NOTAS LEGALES:**

La información contenida en este documento no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, debido a que las condiciones finales de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento no son controladas por el fabricante. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. INDUSTRIAS ALCOR, S.A.S, se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto implique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con NUESTROS ASESORES COMERCIALES. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACION: MARZO-2020