



Pasión por la Calidad

VINILO ALCOR TIPO III

Technical Brochure

Tipo de Pintura: Vinilos Esmalte Acabados Industriales Especialidades

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Vinilo Alcor tipo 3 es una línea de aspecto mate desarrollada para proporcionar una película de bella apariencia y de buen cubrimiento, obteniendo así el ambiente deseado con el mayor ahorro.

USOS: Desarrollado para proteger y decorar superficies de concreto, mampostería, madera, frisos y cementos en ambientes interiores. Aplicable sobre techos, paredes, cielorrasos, yeso, estuco, Dry Wall y en general sobre superficies que no requieran ser lavadas pero que requieren un buen aspecto de acabado mate con una excelente relación costo-beneficio.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

Este recubrimiento posee dentro de sus características y beneficios para el Usuario los siguientes:

- * Formulación con materias primas especiales que la hacen ser una Pintura libre de Cromo y Plomo.
- * Cumple con los requisitos técnicos exigidos para pinturas emulsionadas Tipo III, según la Norma Técnica Colombiana NTC 1335.
- * Buen nivel de adherencia al sustrato donde se aplica.
- * Presenta buen nivel de cubrimiento y rendimiento aun con dilución.
- * Producto no inflamable.



Pasión por la Calidad

MÉTODO DE EMPLEO:

Preparación De Superficie

La superficie debe estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite y grasa, barro, piedras y suciedades o contaminantes que puedan interferir en el desempeño del producto. Se debe eliminar cualquier resto de acabados en mal estado, cal suelto, humedad, etc., ya sea mediante el empleo de rasqueta o lija. Si existen grietas, agujeros u otros defectos en la superficie a pintar y que puedan afectar el acabado final de la película aplicada, deben ser resanados en forma previa empleando para ello Estuco Profesional. Si la superficie presenta alcalinidad muy alta ($\text{pH} > 10$) como se presenta comúnmente en fibro-cemento, revoques y morteros trabajados con cal, se debe aplicar de 1 a 2 manos de Sellador Antialcalino a fin de neutralizar la superficie, dejando secar por espacio de 1 hora. Si la superficie a pintar presenta un acabado inicial brillante, se debe lijar suavemente, generando así el perfil de anclaje adecuado. Para obtener el acabado final deseado se recomienda aplicar de 1 a 3 manos dependiendo del color del fondo a cubrir.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

- * El producto debe ser homogenizado completamente antes de ser aplicado.
- * La temperatura de la superficie donde será aplicado el producto debe ser mayor a los 5°C y menor a los 40°C.
- * El tiempo de espera entre capa y capa de pintura debe ser de mínimo 3 horas.
- * Dilución: para aplicaciones a brocha o rodillo diluya con agua limpia máximo un 15% en volumen.
- * Aplicar mínimo 1-3 capas dependiendo de la condición inicial de la superficie o del acabado final deseado.



Pasión por la Calidad

CARACTERISTICAS TECNICAS

- * Viscosidad de Empaque: 120 KU.
- * Cubrimiento: 97% mínimo.
- * Secamiento al tacto: 1 hora máximo.
- * Secamiento entre manos: (3) horas.
- * Rendimiento Teórico (1 mils EPS): (25-30) m2/gal aproximadamente.

NOTAS LEGALES:

La información contenida en este documento no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, debido a que las condiciones finales de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento no son controladas por el fabricante. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. INDUSTRIAS ALCOR, S.A.S, se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto implique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con NUESTROS ASESORES COMERCIALES. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACION: MARZO-2020
